

PRESSOSTATO EEx-d ATEX

Explosion proof pressure switches - Pressostat à preuve d'explosion

COPRIM - ITALY



Mod. 12 SHSN8D

Cod. **7.10.05**

SECONDO LE NORME EUROPEE
CENELEC EN 50014 - 50018

In accordance with European Standards Cenelec EN 50014 - 50018

Selon les règles Européennes EN 50014 - 50018

CARATTERISTICHE

- Corpo in acciaio inox
- Attacco 1/4" NPT - F
- Range temperatura: -50 + 95 °C
- Range di regolazione: **3 ÷ 31 bar**
- Pressione max: **140 bar**
- Contatto elettrico: 5 A - 250 V

FEATURES

- Body in stainless steel
- Connection 1/4" NPT - F
- Operating temperature: - 50 + 95 °C
- Pressure range: **3 ÷ 31 bar**
- Max pressure: **140 bar**
- Electrical ratings: 5 A - 250 V

CARACTERISTIQUES:

- Corps en acier inox
- Raccord 1/4" NPT - F
- Gamme de température: -50 + 95 °C
- Gamme de pression: **3 ÷ 31 bar**
- Pression max: **140 bar**
- Contacts électriques : 5 A - 250 V

PRESSOSTATO A SICUREZZA INTRINSECA EEx-ia IIC

Pressure switches for intrinsically safe circuits - Pressostat à sécurité intrinsèque



Mod.		Cod.
10-F11	0 ÷ 10 bar	7.10.10
10-F12	2 ÷ 41 bar	7.10.11

Il pressostato secondo le norme EN 50020 P. 5.4 deve essere sempre essere collegato ad una barriera Zener di protezione.

The pressure switches in accordance with EN 50020 P.5.4 must be connected with a ZENER barrier.

Le pressostat, selon les règles EN 50020 P. 5.4 doit toujours être branché à une barrière ZENER de protection.

CARATTERISTICHE:

- Corpo in ottone
- Diaframma in ottone
- Elemento sens. in buna
- Attacco 1/4" NPT - M
- Range temperatura : -50 + 60 °C
- Contatto SPDT 5 A - 250 Vac
- Connettore IP 65 DIN 43650

FEATURES:

- Body in brass
- Diaphragm in brass
- Sensitive element
- Connection 1/4" NPT M
- Temperature : -50 + 60 °C
- Electrical ratings 5 A - 250 Vac
- Connector IP 65 DIN 43650

CARACTERISTIQUES:

- Corps en laiton
- Diaphragme en laiton
- Élément sensible
- Raccord 1/4" NPT - M
- Gamme de température : -50 + 60 °C
- Contacts électriques SPDT 5 A - 250 Vac
- Connecteur IP 65 DIN 43650